

CHỐNG THẤM CHO NGÓI, GỐM

Mã sản phẩm: A361

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn chống thấm cho ngói, gốm CADIN A361 là loại sơn phủ bảo vệ bề mặt hệ nước, sử dụng nhựa Acrylic biến tính Silicon phân tán trong nước, chuyên dùng cho ngói đất nung, ngói xi măng, gốm xây dựng và các vật liệu xốp vô cơ. Sản phẩm giúp chống thấm nước, hạn chế rêu mốc, tăng độ bền và tuổi thọ cho vật liệu.

Sơn chống thấm cho ngói, gốm CADIN A361 được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 029:2021/CADIN, quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bền thời tiết cao.

Khả năng chống thấm nước tốt.

Bám dính tốt.

Chống rêu mốc, kháng kiềm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Xám
Hàm lượng rắn	Min. 47±1%
Tỷ trọng	1.15 ± 0.1 g/ml
Định mức lý thuyết	7 – 9 m ² /Kg/lớp (tùy thuộc điều kiện bề mặt)
Thời gian khô	Khô mặt: sau 1 giờ Khô chân: sau 12 giờ Khô cứng hoàn toàn để sử dụng: sau 7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 2 giờ
Chất pha loãng/làm sạch	Nước sạch
Tỷ lệ pha loãng	5-10%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn lót cho ngói, gốm CADIN	2 lớp
Sơn chống thấm cho ngói, gốm CADIN	2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác và nên được làm phẳng mịn để đảm bảo tính thẩm mỹ cao.

Xử lý tuyệt đối các vết thấm trên các bề mặt trước khi thi công.

Đối với bề mặt gạch, ngói, gốm có chứa nhiều rêu mốc phải được loại bỏ bằng các thiết bị như dao cạo, súng bắn cao áp hoặc các hóa chất tẩy rửa rêu mốc để hạn chế vật liệu giữ ẩm. Độ ẩm bề mặt dưới 16%.

Thi công:

Khuấy thật đều, thi công 2 lớp sơn chống thấm cho ngói, gốm CADIN, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 2 giờ.

Chú ý: không pha dung môi

DỤNG CỤ.

Cọ, ru lô, súng phun.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon sắt:



Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.