

CHỐNG THẤM TƯỜNG PUD

Mã sản phẩm: A363

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn chống thấm tường PUD CADIN A363 là loại chống thấm gốc nhựa Polyurethane 2 thành phần. Sơn có tác dụng bảo vệ và bám chặt vào bề mặt bê tông, làm kín các lỗ khí và vết nứt không cho nước thấm qua. Với các tính năng như chịu nước, độ bám dính cao, chống kiềm axit, kháng UV cực tốt phù hợp để sử dụng chống thấm các công trình lộ thiên: tường ngoài nhà, ban công, mái nhà, sân thượng ...

Sơn chống thấm tường PUD CADIN A363 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 100:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao.

Độ co giãn cao.

Khả năng kháng nước cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Bảng màu hoặc theo yêu cầu khách hàng
Hàm lượng không bay hơi	Min.75 %
Tỷ trọng	1.20 ± 0.05 g/ml
Định mức lý thuyết	1.3-1.5kg/m ² /1mm
Định mức trung bình	2.6kg/m ² /2 lớp
Tỷ lệ phối trộn (A/B)	4/1
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 1-2mm

Thời gian khô

Nhiệt độ	5°C	20°C	30°C
Khô chạm tay	10h	5h	2h
Khô chân	48h	24h	18h
Khô hoàn toàn	10 ngày	5 ngày	3 ngày

Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 6 giờ
Thời gian sống	1 giờ
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101
Tỷ lệ pha loãng	Sử dụng không quá 5% dung môi

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn phủ 2 lớp sơn chống thấm tường PUD A363

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất .
Bề mặt bê tông mới phải để khô hoàn toàn. Độ ẩm bề mặt <16 %.

Thi công:

Khuấy đều phần A bằng máy khuấy. Đổ từ từ phần đóng rắn (phần B) vào thùng chứa theo đúng tỷ lệ, khuấy thật đều khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. Tiến hành thi công.

Hỗn hợp đã phối trộn không được để quá 1 giờ.

DỤNG CỤ.

Cọ, ru lô, bàn cào, ru lô gai, máy khuấy

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng sắt:

20 Kg/1 bộ với 16 Kg A và 4 Kg B

5 Kg/1 bộ với 4 Kg A và 1 Kg B

1 Kg/1 bộ với 0.8 Kg A và 0.2 Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.