

KEO CHỐNG THẤM SILICONE

Mã sản phẩm: S100

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Keo chống thấm silicone CADIN S100 là loại sơn chống thấm Polyurethane hệ nước 1 thành phần. Với tính năng co giãn, đàn hồi cao với khả năng chống thấm ưu việt, có thể tự làm sạch với hiệu ứng lá sen. Sản phẩm thích hợp cho tường ngoài, sàn, sân thượng.

Keo chống thấm silicone CADIN S100 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 022:2021/CADIN, quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, chống thấm tốt, bền màu.

Khả năng kháng nước, kháng kiềm, chống rêu mốc cao.

Dễ thi công, an toàn, không độc hại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt
Hàm lượng rắn	Min 40 %
Tỷ trọng	1.0 ± 0.1 g/ml
Định mức lý thuyết	8 – 10 m ² /L/lớp
Định mức trung bình	5m ² /L/2 lớp
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 1 giờ Khô cứng: Sau 24 giờ
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 4 giờ
Chất làm sạch	Nước sạch

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Keo lót chống thấm silicone CADIN S100L	1 lớp
Keo phủ chống thấm silicone CADIN S100	2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần thi công phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

Bề mặt bê tông mới phải để sau 21-28 ngày mới tiến hành thi công. Độ ẩm bề mặt < 16 %.

Thi công: Khuấy thật đều, thi công 2 lớp keo chống thấm silicone CADIN, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 4 giờ.

DỤNG CỤ.

Cọ, ru lô.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng nhựa:

1 Lít

4 Lít

18 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho keo khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải hơi keo.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp keo dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ keo ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.