

## SƠN LÓT CHỐNG THẤM SILICON

Mã sản phẩm: S100L

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn lót chống thấm silicon CADIN S100L là loại sơn chống thấm Polyurethane hệ nước 1 thành phần. Với tính năng co giãn, đàn hồi cao với khả năng chống thấm ưu việt, độ bám dính cao được chuyên dùng làm lớp lót bảo vệ trên nhiều loại bề mặt như: bê tông, vữa,...

Sơn lót chống thấm Silicon CADIN S100L được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 138:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8652:2020 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

### ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, chống thấm tốt

Khả năng kháng nước, kháng kiềm, chống rêu mốc cao

Dễ thi công, an toàn, không độc hại

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Màu sắc                   | Trong suốt                                      |
| Hàm lượng rắn             | Min 40 %                                        |
| Tỷ trọng                  | $1.0 \pm 0.1$ g/ml                              |
| Định mức lý thuyết        | 5-6 m <sup>2</sup> /kg/lớp                      |
| Thời gian khô             | Khô mặt: Sau 25 phút.<br>Khô cứng : Sau 24 giờ. |
| Thời gian phủ lớp kế tiếp | Tối thiểu sau 2 giờ.                            |
| Chất pha làm sạch         | Nước sạch                                       |

## **HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.**

Sơn lót chống thấm silicon CADIN S100L 1 lớp

Sơn phủ chống thấm silicon CADIN S100 2 lớp

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.**

*Chuẩn bị bề mặt:*

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

Bề mặt bê tông mới phải để sau 21-28 ngày mới tiến hành thi công sơn. Độ ẩm bề mặt <16 %

*Thi công:* Khuấy thật đều, thi công 1 lớp sơn lót chống thấm co giãn CADIN , mỗi lớp cách nhau tối thiểu từ 1-4 giờ.

## **DỤNG CỤ.**

Cọ, rulô

## **ĐÓNG GÓI.**

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

1 L

5 L

18 L

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

## **LƯU Ý.**

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

## **SỨC KHỎE & AN TOÀN.**

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

***Hạn sử dụng:*** 24 tháng

***Ngày phát hành 14/04/2021***

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*