

MASTIC POLY

Mã sản phẩm: A163

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Mastic Poly CADIN là loại mastic bả mỏng 2 thành phần chuyên dùng để sửa chữa những khuyết điểm trên kim loại ,trên các bề mặt gỗ, chịu nhiệt được tới 200 độ C

ĐẶC TÍNH.

Dễ bả mỏng, trám trét .

Bám dính tốt và dễ chà nhám

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Thời gian khô | Khô mặt: 30 phút. |
| | Khô cứng : sau 1 giờ |
| Tỷ lệ phối trộn (Mastic/cứng) | 100/2.5 |
| Thời gian sống sau khi phối trộn | 30 phút |

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt kim loại, gỗ phải sạch, khô, không dính dầu mỡ, rỉ sắt , bụi bẩn . Xả nhám kỹ bề mặt cần sơn

Thi công:

Trộn đều phần mastic và phần cứng theo tỷ lệ :100 phần mastic với 2.5 phần cứng.

Sau 30 phút đến 1h có thể xả nhám

DỤNG CỤ.

Dao trét, bay chuyên dụng

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon sắt : 1kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 4 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.