

## KEO BÓNG PHẢN QUANG HỆ DẦU

Mã sản phẩm: A303

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Keo bóng phản quang hệ dầu A303 là một loại sơn Acrylic, có dạng trong suốt là loại sơn dùng để sơn lên các bề bằng gỗ, bê tông kết hợp rải bi phản quang nhằm phản sáng giúp ta nhận biết những chỗ dẫn khi ta đi trong tối có đèn soi vào.

Keo bóng phản quang hệ dầu A303 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 097:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652:2020 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

### ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, độ bền cao.

Thời gian khô nhanh, chống trơn trượt.

Độ phản quang cao.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Màu sắc                       | Trong suốt                                                                      |
| Hàm lượng rắn (sau phối trộn) | Min. 50%                                                                        |
| Tỷ trọng                      | $1.00 \pm 0.1$ g/ml                                                             |
| Định mức lý thuyết            | 8-10m <sup>2</sup> /L/25-30μm                                                   |
| Định mức trung bình           | 4m <sup>2</sup> /L/2 lớp                                                        |
| Độ dày màng sơn               | Độ dày ướt: 60-100<br>Độ dày khô: 30-50                                         |
| Thời gian khô                 | Khô mặt: sau 10 phút<br>Khô chân: sau 30 phút<br>Khô chân hoàn toàn: sau 7 ngày |
| Thời gian phủ lớp kế tiếp     | Tối thiểu sau 20 phút                                                           |
| Chất pha loãng/ làm sạch      | Dung môi H101                                                                   |
| Tỷ lệ pha loãng               | <5-10%                                                                          |

### HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn kẻ vạch CADIN

2 lớp

Keo bóng phản quang

1-2 lớp

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

*Chuẩn bị bề mặt:* Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất.

*Thi công:*

Sau khi lớp sơn kẻ vạch đã khô ta phủ 1 lớp keo bóng phản quang A303 vừa bảo vệ vừa làm chân bám cho bi. Lúc keo còn ướt rải bi ngay lập tức theo định mức 300-350 g/m<sup>2</sup>

## DỤNG CỤ.

Ru lô, cọ, máy khuấy.

## ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong Can:

1L

5L

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

## LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

## SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

**Hạn sử dụng:** 24 tháng

**Ngày phát hành 06/12/2022**

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*