

CHẤT TẨY DẦU NHỚT CHO KIM LOẠI

Mã sản phẩm: A602

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Hóa chất A602 được chế tạo cho việc tẩy dầu mỡ ở nhiệt độ thường với hàm lượng 50g/l và thời gian từ 10 -30 phút bằng phương pháp nhúng . Hoá chất A602 dùng để tẩy dầu mỡ cho thép dầu mà còn dùng để tẩy dầu mỡ cho thép đã mạ kẽm mà không làm hư hỏng lớp kẽm. Hoá chất A602 có tính kiềm mạnh và tính tẩy rửa cao phù hợp với công nghệ xử lý bề mặt tự động và bán tự động.

ĐẶC TÍNH.

Tẩy dầu nhớt cho kim loại

Tẩy dầu mỡ cho sắt mạ kẽm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Trạng thái	Hạt
Màu sắc	Vàng nâu
Tỷ lệ	50kg/1000L

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Tính lượng hóa chất cần dùng cho toàn bộ thể tích cần pha với nồng độ 50kg/1000 L.

- Cho vào bể khoảng $\frac{3}{4}$ thể tích nước công nghiệp.

- Từ từ cho hoá chất A602 vào bể kết hợp với khuấy, hoặc hòa tan với nước từng phần nhỏ rồi cho vào bể.

Đổ thêm nước đến vạch qui định và khuấy kỹ trước khi sử dụng

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong can nhựa:

1KG

5KG

25KG

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công.

Khi lau chùi phải mang đồ bảo hộ lao động như găng tay cao su, kính bảo vệ mắt, ủng cao su ...vv.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn khi hóa chất bắn vào da, quần áo, lập tức rửa thật nhiều nước. Nếu hóa chất bắn trúng mắt, phải nhanh chóng dùng vòi nước rửa mắt liên tục ít nhất 15 phút rồi đi đến bác sĩ chuyên khoa.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành : 21/07/2022

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.