

CHẤT TẨY DẦU NHÓT CHO KIM LOẠI, BÊ TÔNG

Mã sản phẩm: A602

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Chất tẩy dầu nhớt cho kim loại, bê tông CADIN A602 được chế tạo cho việc tẩy dầu nhớt ở nhiệt độ thường cho kim loại, thép dầu, thép mạ kẽm mà không làm hư hỏng lớp kẽm, bê tông. Sản phẩm có tính kiềm mạnh và tính tẩy rửa cao phù hợp với công nghệ xử lý bề mặt tự động và bán tự động.

Chất tẩy dầu nhớt cho kim loại, bê tông CADIN A602 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 204:2021/HTP và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Tẩy sạch dầu nhớt cho kim loại và bê tông

Dễ sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Trạng thái	Lỏng
Màu sắc	Vàng nâu
Tỷ lệ	50Kg/1000L

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

- Tính lượng hóa chất cần dùng cho toàn bộ thể tích cần pha với nồng độ 50Kg/1000 L.

- Cho vào bể khoảng $\frac{3}{4}$ thể tích nước công nghiệp.

- Từ từ cho chất tẩy dầu nhớt A602 vào bể kết hợp với khuấy, hoặc hòa tan với nước từng phần nhỏ rồi cho vào bể.

Đổ thêm nước đến vạch qui định và khuấy kỹ trước khi sử dụng

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/cal:

1 Kg

5 Kg

25 Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công.

Khi lau chùi phải mang đồ bảo hộ lao động như găng tay cao su, kính bảo vệ mắt, ủng cao su.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn khi hóa chất bắn vào da, quần áo, lập tức rửa thật nhiều nước. Nếu hóa chất bắn trúng mắt, phải nhanh chóng dùng vòi nước rửa mắt liên tục ít nhất 15 phút rồi đi đến bác sĩ chuyên khoa.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành: 21/07/2022

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.