

DẦU LAU GỖ

Mã sản phẩm: G536

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Dầu lau gỗ CADIN G536 là dòng dầu chuyên làm từ nhựa và các sáp tự nhiên sử dụng để trang trí và bảo vệ bề mặt gỗ sử dụng cho nội thất và ngoại thất. Dầu có tính năng làm nổi vân gỗ giúp sản phẩm trông đẹp hơn, cùng với đó là khả năng kháng tia UV, chống nấm mốc, chống thấm hiệu quả giúp bảo vệ bề mặt gỗ bền màu theo thời gian. Dễ thi công, hàm lượng VOC thấp nên an toàn với sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Dầu lau gỗ CADIN G536 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 177:2021/CADIN được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Dễ thi công, chống nước, chống nấm mốc

Kháng tia UV

Độ bám dính cao

Độ thẩm thấu cao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt hoặc Bảng màu sơn gỗ
Hàm lượng rắn	Min.25%
Tỷ trọng	0.95 ± 0.05 g/ml (tùy màu)
Định mức lý thuyết	10-15m ² /L/lớp
Thời gian khô	Khô mặt: 2-3 giờ
Thời gian phủ lớp kế tiếp	3 giờ
Chất pha loãng	Không

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Bề mặt gỗ cần sơn phải sạch, khô, không dính dầu mỡ, bụi, dấu tay, mặt cửa trên nền gỗ phải được làm sạch hoàn toàn. Xử lý các khuyết tật, lồi lõm bằng mastic hoặc keo 502, dùng giấy nhám mịn loại 320, 400, xả bề mặt đảm bảo bề mặt phẳng mịn.

Thi công:

Sử dụng dầu lau gỗ bằng cọ, khăn lau thấm một lượng vừa đủ lên bề mặt gỗ, quét theo chiều của sợi gỗ.

Xả nhẹ bằng giấy nhám trước khi lau/quét thêm 1 lớp khác.

Lưu ý: Đối với từng loại gỗ, phương pháp chuẩn bị bề mặt, phương pháp thi công sẽ khác nhau. Khách hàng nên kiểm tra khả năng tương thích, màu sắc, độ bám dính của hệ trên nền gỗ mẫu trước khi ứng dụng trên diện tích lớn.

DỤNG CỤ.

Cọ, khăn lau.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng sắt:

1 Lít

5 Lít

18 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho dầu khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi dầu.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ dầu ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành: 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.