

DẦU TÁCH KHUÔN

Mã sản phẩm: A605

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Dầu tách khuôn CADIN A605 là hợp chất được pha chế từ dầu tổng hợp, phụ gia chống dính và chống ăn mòn. Sản phẩm được sử dụng cho bê tông và vữa từ các loại khuôn gỗ và thép có tác dụng chống dính, tách khuôn bảo vệ bề mặt bê tông láng, mịn, kéo dài tuổi thọ của khuôn.

ĐẶC TÍNH.

Tháo khuôn và làm sạch khuôn nhanh.

Giảm bọt khí có thể xuất hiện trên bề mặt bê tông

Đảm bảo bê tông hoàn thiện có bề mặt đẹp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Trạng thái	Chất lỏng
Màu sắc	Nâu
Tỷ trọng	0.82 ± 0.05 g/ml
Định mức lý thuyết	
- Ván khuôn gỗ	13 – 21 m ² /L
- Ván khuôn nhựa, kim loại	27-42 m ² /L

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt phủ dầu tách khuôn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ và bê tông hay vữa cũ

Thi công: Trộn đều trước khi sử dụng

Lớp 1: quét hoặc phun 1 lớp mỏng đồng nhất và liên tục trên toàn bộ diện tích của ván khuôn

Lưu ý: Bảo vệ bề mặt mới thi công trong khối mưa ít nhất 1h

DỤNG CỤ.

Súng phun, ru lô, cọ

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong can nhựa:

5L

25L

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch dầu dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 02/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.