

KEO LÓT EPOXY CHO BÊ TÔNG (CAL 20, PHUY 220 KG)

1. Giới thiệu sản phẩm

Keo lót Epoxy CAL 20 là loại sơn lót gốc epoxy hai thành phần, được thiết kế chuyên dụng để tăng cường khả năng bám dính cho bề mặt bê tông trước khi thi công sơn phủ epoxy hoặc hệ thống sàn công nghiệp khác.

Tên sản phẩm: CAL 20

Quy cách: Phuy 220 kg

Thành phần: Nhựa epoxy, chất đóng rắn, dung môi và phụ gia đặc biệt

2. Ứng dụng

Lót cho bề mặt bê tông trong nhà xưởng, nhà kho, nhà máy chế biến thực phẩm, dược phẩm.

Là lớp đầu tiên trong hệ thống sơn sàn epoxy.

Tăng cường độ bám dính giữa lớp bê tông và lớp phủ epoxy.

3. Ưu điểm

Độ bám dính cao trên bề mặt bê tông.

Chống thấm nhẹ cho nền bê tông.

Dễ thi công, thời gian khô nhanh.

Tăng độ bền cho lớp sơn phủ phía trên.

4. Hướng dẫn thi công

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt phải khô, sạch, không dính dầu mỡ, bụi bẩn.

Độ ẩm bề mặt không vượt quá 6%.

Pha trộn:

Trộn đều 2 thành phần theo đúng tỷ lệ của nhà sản xuất (thường là 4:1 hoặc 2:1 tùy theo hướng dẫn cụ thể).

Khuấy đều trong 3–5 phút bằng máy khuấy tốc độ thấp.

Thi công:

Dùng rulô lăn đều keo lót lên toàn bộ bề mặt.

Đợi khô hoàn toàn (3–6 tiếng tùy điều kiện môi trường) rồi thi công lớp sơn kế tiếp.

5. Thông số kỹ thuật

Chỉ tiêu Giá trị

Màu sắc Trong suốt hoặc vàng nhạt

Tỷ lệ pha trộn A : B = 4 : 1 (hoặc theo hướng dẫn NSX)

Thời gian khô 3–6 giờ (ở 25°C)

Độ phủ lý thuyết 5–6 m²/kg/lớp

Đóng gói Phuy 220 kg (A + B)

6. Bảo quản và an toàn

Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ 5–35°C.

Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt.

Mang đầy đủ đồ bảo hộ khi thi công.

7. Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần đầu tư hợp thành phát

Địa chỉ: 89 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0918114848

Website: sieuthison.vn