

DUNG DỊCH CHỐNG CHÁY CHO GỖ, VẢI

Mã sản phẩm: A450

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Dung dịch chống cháy cho gỗ, vải CADIN A450 là dung dịch chống cháy gốc nước, không mùi, an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm có khả năng thẩm thấu vào bên trong gỗ làm chậm quá trình bốc cháy giúp cho bề mặt của vật liệu khi tiếp xúc với lửa chỉ bị hóa than, không phát sinh ra khí độc, không cháy lan, không cháy bén.

Dung dịch chống cháy cho gỗ, vải CADIN A450 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 88:2021/HTP, đạt tiêu chuẩn chống cháy QCVN06:2022/BXD và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

ĐẶC TÍNH.

Giảm thiểu khả năng bốc cháy, ngăn chặn hiện tượng lửa cháy lan

Không chứa chất độc hại, an toàn với môi trường

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc:	Trong suốt
Tỷ trọng	1.0 ±0.5 g/ml
Định lượng lý thuyết:	Thi công bằng phun, quét: 80-150g/m ² Ngâm, tẩm trong dung dịch: 120-180g/m ²
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 2-12 giờ ở nhiệt độ 30°C Khô hoàn toàn: Sau 24-48 giờ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt trước khi thi công phải khô ráo và được làm sạch khỏi chất bẩn, bụi, dầu mỡ.

Thi công:

Phương pháp phun/quét

Sử dụng súng phun, cọ, lăn để quét dung dịch chống cháy. Thời gian xử lý 3-60 phút

Phương pháp ngâm tẩm

Đối với gỗ dày 2-2.5cm ngâm tẩm trong vòng 48h. Đối với gỗ dày hơn để đảm bảo chống cháy tốt phải ngâm lâu hơn với thời gian tương ứng

Lưu ý: Khi chất liệu đã khô hoàn toàn mới có hiệu quả chống cháy

DỤNG CỤ.

Súng phun, cọ, ru lô, máy khuấy

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

10kg

20kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.