

CHẤT CHỐNG TƯƠNG DẦU 2 THÀNH PHẦN

Mã sản phẩm: G521

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Chất chống tương dầu 2 thành phần CADIN G521 là dòng dầu chuyên dụng để ngăn chặn sự thấm dầu, mỡ và các chất lỏng khác vào bề mặt các vật liệu như: gỗ, gạch, đá,... Không độc hại, thân thiện với môi trường và dễ thi công.

Chất chống tương dầu 2 thành phần CADIN G521 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 172:2021/HTP và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

ĐẶC TÍNH.

Dễ thi công

Chống thấm, chống nấm mốc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Không màu
Hàm lượng rắn	Min.30%
Tỷ trọng	1.0 ± 0.05 g/ml
Tỷ lệ pha trộn (A/B)	A/B = 2/1
Thời gian khô	Khô mặt: 20-30 phút
Thời gian khóa dầu	2-4 giờ
Thời gian phủ lớp kế tiếp	2-4 giờ
Thời gian sống (25°C)	3 giờ
Tỷ lệ pha loãng	10-15%
Dung dịch pha loãng	Dung môi H101

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Bề mặt gỗ cần sơn phải sạch, khô, không dính dầu mỡ, bụi, dấu tay, mặt cửa trên nền gỗ phải được làm sạch hoàn toàn. Xử lý các khuyết tật, lồi lõm, dùng giấy nhám mịn loại 320, 400, xả bề mặt đảm bảo bề mặt phẳng mịn.

Thi công:

Pha trộn theo tỷ lệ A/B = 2/1. Khuấy đều hỗn hợp.

Sử dụng cọ, khăn lau thấm một lượng vừa đủ lên bề mặt gỗ, quét theo chiều của sợi gỗ. Có thể pha loãng thêm dung môi H101 từ 10-15% nếu cần điều chỉnh độ thấm của hỗn hợp.

Lưu ý: Đối với từng loại gỗ, phương pháp chuẩn bị bề mặt, phương pháp thi công sẽ khác nhau. Khách hàng nên kiểm tra khả năng tương thích, màu sắc, độ bám dính của hệ sơn trên nền gỗ mẫu trước khi ứng dụng trên diện tích lớn.

DỤNG CỤ.

Cọ, khăn lau, súng phun.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

24 Kg/bộ với 16 Kg A và 8 kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.