

CADIN LATEX

Mã sản phẩm: A930

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

CADIN Latex A930 là phụ gia nhũ tương cao cấp giúp tăng cường độ bám dính, giảm co ngót và chống thấm tuyệt hảo cho các hạng mục. Sản phẩm thường được quét làm lớp hồ dầu lót (kết nối) giữa lớp bê tông/vữa cũ và mới, hoặc trộn trực tiếp vào vữa để trám vá và chống thấm.

CADIN Latex A930 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 213:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính tốt

Tạo kết nối giữa lớp bê tông cũ và bê tông mới

Chống thấm cho sàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Dạng	Lỏng
Màu sắc	Trắng
Tỷ trọng	1.0 g/ml

HỆ THỐNG ĐỀ NGHỊ

Lót CADIN latex A930	1 lớp
Vữa tự san phẳng CADIN A901	1 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt bê tông phải sạch, đặc chắc, không bụi, dầu mỡ và lớp yếu (laitance).
- Bề mặt bê tông phải đạt trạng thái bão hòa nước nhưng khô bề mặt (SSD – Saturated Surface Dry), không đọng nước tự do.

Quy trình thi công

1. Ứng dụng làm lớp lót

- Tỷ lệ pha trộn: 1 L CADIN Latex : 1 L Nước : 1 Kg Xi măng
- Khuấy đều hỗn hợp, thi công 1 lớp lên bề mặt bê tông

2. Làm lớp hồ dầu tạo kết nối

Lớp lót này đóng vai trò như "keo 2 mặt" giúp lớp vữa mới bám chặt vào bề mặt bê tông cũ, ngăn ngừa tình trạng tách lớp, bong tróc hay thấm dột.

- Tỷ lệ pha trộn: 1 L CADIN Latex : 1 L nước : 4 Kg Xi măng
- Khuấy đều hỗn hợp, thi công 1 lớp lên bề mặt bê tông
- Thi công lớp vữa mới ngay khi lớp lót còn ướt

3. Làm vữa chống thấm

Khi cần cán nền, trát tường chống thấm hoặc sửa chữa các vết nứt, nên trộn thêm CADIN Latex vào vữa để tăng tính đàn hồi và giảm nứt

- Tỷ lệ pha: CADIN Latex : Nước = 1 : 3 (Theo thể tích)
- Xi măng : Cát = 1 : 3 (Theo khối lượng)
- Trộn hỗn hợp Xi măng + Cát vào dung dịch CADIN Latex + Nước cho đến khi đạt độ dẻo mong muốn.

DỤNG CỤ.

Mắt kính, găng tay, khẩu trang, máy trộn

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon nhựa

5 L

1 L

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

BẢO QUẢN.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Có thể gây kích ứng da và mắt.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Nếu dính vào mắt, rửa bằng nước sạch và tìm tư vấn y tế.

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG.

Không xả sản phẩm hoặc chất thải vào nguồn nước hoặc hệ thống thoát nước.

Thu gom và xử lý chất thải theo quy định địa phương hiện hành.

Sản phẩm không thuộc nhóm hàng nguy hiểm trong vận chuyển.

Hạn sử dụng: 9 tháng

GHI CHÚ PHÁP LÝ.

Thông tin kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm và thử nghiệm phòng thí nghiệm. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện công trường, vật liệu nền và môi trường thi công. Người sử dụng phải tự kiểm tra tính phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng cụ thể.

Nhà sản xuất có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần thông báo trước. Tài liệu này không cấu thành cam kết pháp lý.

Ngày phát hành 06/02/2025

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.