

TINH MÀU DYE HỆ DUNG MÔI

Mã sản phẩm: MG02

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Tinh màu Dye (Solvent Dye) hệ dung môi CADIN MG02 là loại màu nhuộm trong suốt, tan hoàn toàn trong dung môi, thường được dùng để phun, lau trực tiếp lên bề mặt tạo màu nhưng vẫn giữ nguyên và làm nổi bật vân, họa tiết bề mặt (thường gặp nhất là gỗ). Màu Dye thẩm thấu sâu, mang lại độ tươi sáng và độ xuyên thấu cao cho sản phẩm.

Tinh màu Dye (Solvent Dye) hệ dung môi CADIN MG01 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 203:2021/CADIN được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ thẩm thấu sâu

Dễ pha trộn vào sơn hoặc dung môi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	vàng, nâu, cánh gián, đen, đỏ, cam,....
Tỷ trọng	1.00 ± 0.05 g/ml
Định mức	15-20m ² /1kg/lớp
Thời gian khô mặt	10-15 phút
Thời gian khô xả nhám	30 phút
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt : chà nhám sạch sẽ, bề mặt khô ráo, không dầu mỡ

Thi công:

Dùng súng, vải lau tinh màu trực tiếp lên bề mặt gỗ, không quá dày để màu thẩm thấu đều, không bị đọng trên bề mặt.

DỤNG CỤ.

Súng phun, vải

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

0.1L

1L

5L

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.